

# PLANTAS DE EMERGENCIA MODELO PS219CL6



**219kVA/175 kW**  
Potenciado por CUMMINS



El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el modelo, especificaciones técnicas, color, equipamiento y accesorios sin previo aviso.



<b>GENERADOR A DIESEL 220/127V-60 Hz</b>			
<b>Modelo</b>		<b>PS219CL6</b>	
Potencia FP. 0.8	<b>Standby</b>	KVA	262
		KW	210
	<b>Prime</b>	KVA	237
		KW	190



## DATOS DEL MOTOR

MARCA	CUMMIS	
Modelo	6CTAA8.3-G2	
Enfriamiento	Ciclo de enfriamiento forzado por agua	
Cilindros	6	
Velocidad del motor	RPM	1800
Diámetro y Carrera	mm X mm	102 X 120
Relación de Compresión	17.3:1	
Gobernador	Electrónico	
Capacidad de tanque de Combustible	l	448
Volumen del Cilindro	l	8.3
Consumo de Combustible (carga al 110%) Standby	l/h	56
Consumo de Combustible (carga al 100%)	l/h	49
Consumo de Combustible (carga al 75%)	l/h	37
Consumo de Combustible (carga al 50%)	l/h	25
Capacidad de Aceite	l	27.6
Admisión de Aire del motor	m <sup>3</sup> /min	9
Flujo de Gases de escape Prime	m <sup>3</sup> /min	21.42

## DATOS DEL ALTERNADOR

MARCA	LEROY SOMER	
Modelo	TAL-A44-L	
Potencia de Salida	KW	178.4
Clasificación IP	IP 23	
Regulación de Voltaje	V	7.9
Altitud	1000	
Límite de Velocidad	2250	
Sistema de excitación	SHUNT	
Regulación de tensión	Electrónico ±5%	
Distorsión armónica total (THD) sin carga	< 3.5 %	
Distorsión armónica total (THD) en carga lineal	< 5 %	
Forma de onda NEMA: TIF	< 50 %	
Forma de onda I.E.C: THF	< 2 %	



**CONTACTO:**



55 3672 6173



Av. Paseo de la Reforma  
180, Col. Juárez, Ciudad  
de México, C.P. 06600



[WWW.GRUPOJAV.COM.MX](http://WWW.GRUPOJAV.COM.MX)

## DATOS DEL CONTROL

DEEPSEA DSE 7320 MKII
Voltaje de Red ( L-N ; L-L )
Puertos de comunicación RS-485 y RS232
Nivel de Combustible
Indicación de alarma LCD
Control de transferencia de carga automática
Monitoreo de potencia y corriente del generador (kW, kvar, KVA, pf)
Alarmas de sobrecarga y potencia inversa de kW y kvar
Protección contra sobrecorriente
Protección de desbalanceo de carga
Protección independiente de falla a tierra
Presión de aceite y temperatura ( PSI y °C )
Tarjeta de Comunicación DSE 890 ( Opcional )

<b>DIMENSIONES Y PESO</b>		
TIPO	DIMENSION mm (LxWxH)	PESO (kg)
ABIERTO	2550*1050*1500	1700
CON CASETA	3200*1130*1840	3000

